



INTER LATEX

REVESTIMIENTO PARA MAMPOSTERIA

DESCRIPCION

INTER LATEX es la pintura económica de la línea de emulsiones de INTERPAINTS, recomendada para interiores, cielos rasos y exteriores. Viene en elegantes colores de moda y tiene un acabado mate. Es lavable después de 3 a 4 semanas de aplicación.

USOS DEL PRODUCTO

INTER LATEX sirve para aplicación sobre paredes tarrajeadas, yeso, concreto, ladrillos, madera y metales. Para obtener un mejor acabado en madera, aplicar una mano de BASE BLANCA PARA MADERA.

PROPIEDADES TIPICAS

Tipo	Co polímero vinil acrílico
Sólidos en volumen	32% +/- 2%
Sólidos en peso	52% +/- 2, varía según el color
Pigmento en peso	49% +/- 2, varía según el color
Vehículo en peso	51% +/- 2, varía según el color
Colores	Según carta de colores
Acabado	Mate
Peso específico	1.45 +/- 0.01 Kg. /lt.
Peso por galón	5.20 +/- 0.10 Kg. /galón
Presentación	En baldes de 1 y 5 galones
Viscosidad (25° C)	105 +/- 5 KU (Unidades Krebbs)
Finura de dispersión	Mínimo 4 (Unidades Hegmann)
Resistencia a la abrasión húmeda (lavabilidad)	Lavable después de 3 semanas de aplicado Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el departamento de Servicio Técnico de INTERPAINTS
Numero de manos recomendados	En superficies nuevas 2 (dos)
Rendimiento teórico	45 m ² /gln. a una mano (o por capa)
Rendimiento práctico	40 m ² /gln. a una mano (o por capa), para una aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base SELLADOR PARA MUROS considerando 10% de pérdidas 21 m ² /galón a un espesor seco de 2 mils asumiendo 10% de pérdidas El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Dilución	Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia

TIEMPOS DE SECADO, a 1.0 mil, a 25° C y 50% de humedad relativa*

Al tacto	Máximo 1 hora
Repintar	5 horas

* Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad relativa y el espesor aplicado.

PREPARACION DE SUPERFICIE

• PAREDES NUEVAS:

Se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas. Eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua N° 80. Aplicar SELLADOR PARA MUROS BLANCO, dejar secar y aplicar INTER LATEX.

Ultima revisión, noviembre 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.



INTER LATEX

REVESTIMIENTO PARA MAMPOSTERIA

Para obtener acabados aporcelanados o lisos, después del SELLADOR PARA MUROS BLANCO aplicar PASTA MURAL. Dejar secar y aplicar INTER LATEX.

- **SUPERFICIES CON PINTURA ANTIGUA:**

Eliminar la pintura antigua mal adherida, y lijar la superficie usando lija al agua N° 120. Luego aplicar una o dos manos de SELLADOR PARA MUROS TRANSPARENTE, dejar secar y aplicar INTER LATEX.

- **MADERA**

Para mejores resultados en superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de BASE BLANCA PARA MADERA.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

METODOS DE APLICACIÓN

- BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA AIRLESS

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia. Orificio 0.013"-0.015", presión de pintura 2,000-2,500 psi. Para aplicaciones fuera de los rangos normales, consultar con un representante técnico de INTERPAINTS.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 10°C, máxima: 40° C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 40° C
- HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

- **Paredes nuevas**

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secos
1 capa de SELLADOR PARA MUROS a 3-4 mils secos
1 capa de INTER LATEX a 2 mils secos

- **MADERA**

1 capa de BASE BLANCA PARA MADERA a 3-4 mils secos
1 capa de INTER LATEX a 2 mils secos

- **HIERRO**

1 capa de INTERCORE PRIMER KC a 1.5-2.0 mils secos
1 capa de INTER LATEX a 2 mils secos

*Los sistemas detallados solo son una referencia; existen otros sistemas igualmente apropiados.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Ultima revisión, noviembre 2013