



# INTER PREMIUM LATEX ANTI-HONGOS

## DESCRIPCION

INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS, es la pintura de primera calidad en la línea de emulsiones de INTERPAINTS. Formulada especialmente para ser aplicada en superficies interiores y exteriores. Sus pigmentos muy resistentes a la luz y su gran contenido de látex acrílico, ofrecen excelente durabilidad, gran resistencia a la intemperie y lavabilidad.

## USOS DEL PRODUCTO

La composición especial de INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS, ofrece gran resistencia al crecimiento y propagación de hongos causados por la humedad.

INTERCRETE KL viene listo para usar, se esparce fácil y suavemente, dejando un atractivo acabado mate satinado. INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS puede ser aplicado en superficies tales como cemento tarrajado, concreto, ladrillo, bloque de cemento, cemento asbesto, yeso, etc.

## PROPIEDADES TIPICAS

Tipo	Resina Acrílica Estirenada
Sólidos en volumen	43 % +/- 2%
Colores	Según carta, acabado mate satinado
Viscosidad (25° c)	105 +/- 5 KU (unidad Krebbs)
Peso por galón	5.25 +/- 0.10 kg/galón
Rendimiento teórico	60 m <sup>2</sup> por galón en una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base sellador para muros.
Rendimiento práctico	54 m <sup>2</sup> por galón en una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base sellador para muros. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Resistencia a la abrasión	
Húmeda (lavabilidad)	Mayor a 1000 ciclos
Dilución:	Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia.

## TIEMPOS DE SECADO, a 25° C y 50 % de humedad relativa\*

Al tacto	Max. 1 hora
Repintar	5 horas

\* Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad relativa y el espesor aplicado.

## PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa, salitre y otras impurezas. Si se desea repintar con INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS superficies pintadas con esmaltes u otros brillantes, éstas deberán lijarse bien para limpiarlas y eliminarles el brillo.

### PAREDES

Las paredes nuevas se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas, para obtener acabados lisos o aporcelanados, aplicar nuestra PASTA MURAL sobre el tarrajeado, así como en agujeros y rajaduras a manera de resane.

### MADERA

Para mejores resultados sobre superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de BASE BLANCA PARA MADERA.

Última revisión, agosto 2014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma esta basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.



# INTER PREMIUM LATEX ANTI-HONGOS

## HIERRO

Para evitar corrosión y manchas de óxido sobre superficies de hierro, recomendamos aplicar previamente uno o dos manos de nuestro INTERCORE PRIMER KC.

## PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

## METODOS DE APLICACIÓN

- BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA AIRLESS

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia. Orificio 0.013"-0.015", presión de pintura 2,500-3000 psi. Para aplicaciones fuera de los rangos normales, consultar con un representante técnico de INTERPAINTS.

## CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 10°C, máxima: 40° C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 40° C
- HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

\*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto de rocío.

## SISTEMAS RECOMENDADOS

- **Paredes nuevas**

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secos

1 capa de SELLADOR PARA MUROS a 3-4 mils secos

1 capa de INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS a 2 mils secos

- **MADERA**

1 capa de BASE BLANCA PARA MADERA a 3-4 mils secos

1 capa de INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS a 2 mils secos

- **HIERRO**

1 capa de INTERCORE PRIMER KC a 1.5-2.0 mils secos

1 capa de INTER PREMIUM LATEX ANTI HONGOS a 2 mils secos

\*Los sistemas detallados solo son una referencia; existen otros sistemas igualmente apropiados.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Última revisión, agosto 2014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma esta basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.