



# PASTA PARA TEXTURAR

## DESCRIPCION

LA PASTA PARA TEXTURAR, es un producto a base de látex acrílico, recomendado para recubrir superficies nuevas o previamente pintadas dándoles un acabado final texturado.

LA PASTA PARA TEXTURAR, tiene un alto contenido de látex acrílico y un agregado en forma, tamaño de partícula y dosificación listo para usar, proporcionando un acabado texturado sumamente atractivo y práctico, si se desea dar una aplicación rápida a superficies de encofrado vasto y de difícil tarrajeo.

## PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos en volumen	70 % +/- 2%
Colores	Colores pasteles
Presentación	En envases de 1 galón o 5 galones
Rendimiento práctico	En paredes nuevas (diluido al 5 %): 4 m <sup>2</sup> /gln. por capa. En paredes empastadas o ya pintadas (diluido al 10%): 5 m <sup>2</sup> /gln. En éste rendimiento práctico se han considerado pérdidas por aplicación y trasegado del producto El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie

## PREPARACION DE SUPERFICIE

LA PASTA PARA TEXTURAR, puede aplicarse sobre el concreto vaciado directamente o sobre superficies tarrajeadas, eternit, madera, etc.

## PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

## METODO DE APLICACIÓN

Rodillo o badilejo.

## CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 10°C, máxima: 40° C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 40° C
- HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

\*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto de rocío.

## SISTEMAS RECOMENDADOS

- **Paredes nuevas**

1 capa de PASTA PARA TEXTURAR a 10-20 mil secos

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Última revisión, agosto 2014