



PULIDOR AUTOMOTRIZ

PULIDOR

DESCRIPCION

PULIDOR AUTOMOTRIZ es un producto de uso automotriz recomendado para el pulido de pinturas de acabado como lacas acrílicas, lacas a la piroxilina, esmaltes acrílicos.

USOS DEL PRODUCTO

PULIDOR AUTOMOTRIZ incrementa el brillo de las pinturas de acabado y elimina ciertas imperfecciones durante el repintado y retoque de automóviles y vehículos en general.

PROPIEDADES TÍPICAS

| | |
|-----------------------|---|
| COLOR | Rojo (Grueso) Blanco (Fino) |
| NÚMERO DE COMPONENTES | Uno |
| RENDIMIENTO | Con 1/8 de galón se pule un automóvil de tamaño mediano |

PREPARACION DEL PRODUCTO

Usar tal cómo viene en el envase.

METODO DE APLICACION

Antes de empezar el pulido, lavar la superficie con agua limpia, para quitar el polvo o suciedad. Aplique una pequeña cantidad de pulidor con una franela o trapo seco y limpio. Extender el PULIDOR AUTOMOTRIZ sobre la superficie y frotar realizando movimientos circulares por pequeñas áreas, hasta cubrir toda la superficie del auto. Finalmente limpiar la superficie con un paño suave.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACION

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínimo: 5° C, máximo: 40° C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínimo: 5° C, máximo: 35° C
- HUMEDAD RELATIVA: Mínimo: 10%, máximo: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima de la temperatura del punto de rocío.

TIEMPO DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Última revisión, noviembre 2013