



BASE A LA PIROXILINA BP2W38

DESCRIPCION

Producto formulado para actuar como fondo con una gran variedad de acabados finales. Es fácil de lijar, proporciona uniformidad de color y evita la absorción (chupado) de la pintura en la superficie; brinda excelente fluidez, rápido secado, nivelación y buena adhesión de los acabados finales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Hacer el tratamiento de limpieza requerido, eliminando completamente todas las suciedades e imperfecciones visibles. Sugerimos utilizar lija para agua N° 120-240-400.

PROPIEDADES TÍPICAS

COLOR	Gris claro, blanco, rojo óxido
ACABADO	Mate
DILUCIÓN	THINNER ESTÁNDAR 128 TH128
RELACIÓN DE DILUCIÓN	Para mota: 1 a 1 en volumen Para soplete: 1 gln de BASE A LA PIROXILINA por 2 1/2 gln de THINNER ESTÁNDAR 128 TH128
NÚMERO DE CAPAS	3-4
ESPOSOR DE PELICULA SECA	1.5 a 2.0 mils aproximadamente
SECADO	Tacto: 10-15 minutos Para lijar: después de 30 minutos Acabados: después de 1 hora
RENDIMIENTO TEÓRICO	32 m2 gln a 2.0 mils secos sin considerar las pérdidas por la técnica de aplicación y la forma de la superficie
ACABADOS RECOMENDABLES	Lacas a la piroxilina y acrílicas, esmaltes acrílicos y sintéticos
ALMACENAJE	12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado
LIMPIEZA DE EQUIPO	THINNER ESTÁNDAR 128 TH128

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

Última revisión, noviembre 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.