



# LACA PIROXILINA TRANSPARENTE MATE L70M40

## DESCRIPCION

Es un producto fabricado a base de nitrocelulosa, agente mateante y solventes de alta calidad, que producen un efecto de acabado mate, satisfaciendo los más estrictos requerimientos de los fabricantes de muebles, ebanistas y decoradores.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

## PROPIEDADES TÍPICAS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| COLOR                    | Transparente   |
| ACABADO                  | Mate   |
| DILUCIÓN                 | THINNER DUAL THD203  |
| RELACIÓN DE DILUCIÓN     | Para mota: 1 a 1 en volumen<br>Para soplete: 1 parte de transparente mate<br>por 2 1/2 partes de THINNER DUAL THD203               |
| APLICACIÓN               | Soplete de aire convencional o mota  |
| NÚMERO DE CAPAS          | 3-4  |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA | 1.5 mils /capa   |
| SECADO                   | Tacto: 20 minutos<br>Repintado: 2 horas  |
| RENDIMIENTO TEÓRICO      | 22- 26 m <sup>2</sup> a 1.5 mils secos, sin considerar las<br>pérdidas por la técnica de aplicación y la<br>forma de la superficie |
| ALMACENAJE               | 12 meses bajo techo, en envase lleno y<br>cerrado  |
| LIMPIEZA DE EQUIPO       | THINNER ESTÁNDAR 128 TH128   |

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

Última revisión, noviembre 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.