



# LACA SEALER MATE SELLAMATE LSM60

## DESCRIPCIÓN

LACA SEALER MATE, es un producto de alta calidad formulado a base de nitrocelulosa, aditivos de última generación, solventes balanceados, que permite ser usado como fondo y/o acabado sobre madera con o sin enchape en sistemas de poro abierto o semi cerrado. En acabado a poro cerrado deja una superficie de lujosa apariencia con un satinado discreto y sedoso al tacto (piel de durazno). Satisface los más estrictos requerimientos de los fabricantes de muebles y decoradores. Además evita la adherencia de la suciedad facilitando la limpieza de la superficie.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante.

## RECOMENDACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

## PROPIEDADES TÍPICAS

COLOR	Transparente lechoso
ACABADO	Satinado
DILUCIÓN	THINNER DUAL THD203
RELACIÓN DE DILUCIÓN	1 gln de SEALER MATE por 1/2 gln de THINNER DUAL THD203
APLICACIÓN	Soplete de aire convencional o cortina
NÚMERO DE CAPAS	3-4
ESPESOR DE PELÍCULA SECA	1.0 - 1.5 mils /capa
SECADO	Tacto: 7 minutos Duro: 10 min entre capa y capa Para lijar: 1 hora
RENDIMIENTO TEÓRICO	20 m <sup>2</sup> /gln a 1 mil seco, sobre madera previamente sellada (sistema poro cerrado) sin considerar pérdidas por la técnica de aplicación y la forma de superficie
ALMACENAJE	12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado
LIMPIEZA DE EQUIPO	THINNER ESTÁNDAR 128 TH128

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

Última revisión, noviembre 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.