



DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DESCRIPCION

DESENGRASANTE INDUSTRIAL, es un detergente liquido formulado para la limpieza diaria de diversas superficies como plástico, goma o concreto; hierro, acero, aluminio y otros metales, donde sea indispensable remover rápidamente grasa, aceite, cera, carbón, tinta, colorantes, creosota, manchas de moho y otras suciedades de difícil remoción.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL, no se enciende ni mantiene combustión y no es corrosivo. Sus componentes son amigables con el medio ambiente y es altamente soluble en aguas de todo tipo de dureza. Su espuma controlada le da rapidez de enjuague y maximiza la eficacia en el proceso de limpieza. No deja residuos o películas de aceite.

USOS DEL PRODUCTO

Lavado de pisos industriales, herramientas, equipos industriales, vajillas, cocinas, botellas, jvas, tinas, etc. Es un detergente de uso general y multipropósito.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

Tipo	Detergente liquido
Naturaleza química	Alcalino
Aspecto	Líquido
Espuma	Media
Olor	Ligeramente a éter
Color	Ligeramente lechoso
Densidad (gr. /cc.)	1.004 +/- 0.05
PH @ 25°C	12.00-13.00

MODO DE EMPLEO

Eliminar el exceso de grasa o suciedad. Diluya el DESENGRASANTE INDUSTRIAL con agua de acuerdo a la densidad del sucio a remover. Rocíe, pase una mota o trapo sobre la superficie a limpiar, déjelo actuar unos minutos. Luego limpie con un trapo limpio o esponja.

El límite de concentración es hasta 15 partes de agua.

NOTA: El producto puede grabar el vidrio o manchar el aluminio anodizado, por lo tanto enjuagar con abundante agua inmediatamente ocurrido el contacto.

PRECAUCION

De ocurrir un contacto prolongado de la piel con el producto, se recomienda el uso de guantes de goma, debido a su eficiente propiedad como removedor de grasa y aceites.

Evite el contacto con los ojos. De producirse, lave los ojos con abundante agua, luego acuda al médico.

TOXICIDAD

Ninguna.

PRESENTACION

Envases de plástico de 4 kilos, 20 kilos y cilindros de 200 kilos.

Última revisión, agosto 2,014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usarlos con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.