



INTER RESIN ACRILICA HIDROXILADA I 60

RESINA ACRILICA HIDROXILADA 60% T - AEG

DESCRIPCION

INTER RESIN ACRILICA HIDROXILADA I 60, es un copolímero del tipo hidroxilado, para ser usado en sistemas bi-componentes en reacción con poliisocianatos (aromáticos o alifáticos). Esta resina se usa en sistemas de curado al ambiente con buena reactividad.

USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para la fabricación de acabados horneables en la industria automotriz, así como también en revestimientos de secado al aire para el pintado de aeronaves y muebles metálicos. Las pinturas formuladas con esta resina tienen excelentes propiedades de adhesión, flexibilidad, durabilidad y resistencia química.

ESPECIFICACIONES

Materia no Volátil (± 2.00)	60%
Viscosidad (G-H, @ 25° C)	Z5 – Z6
Color (Gardner) máx.	1 – 2
Peso/Galón (kg/galón, ± 0.10)	3.80

METODOS DE CONTROL

	ASTM
Materia no Volátil	D-2369
Viscosidad	D-1545
Color Gardner	D-1544

SOLUBILIDAD

Es soluble en toluol, acetato de etil glicol, xilol y cetonas.

PRESENTACION

Tambores metálicos de 200 kilos netos.

PRECAUCIONES

INTER RESIN ACRILICA HIDROXILADA I 60, es inflamable, e irritante al contacto con la piel. Se recomienda utilizar los equipos de protección personal correspondientes (máscara, lentes, guantes de goma, mandil, zapatos de seguridad, etc.), durante la manipulación.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar bajo techo, en el envase original, en lugar fresco y ventilado, a temperatura no mayor de 25° C. En las condiciones mencionadas este producto tiene una vida útil de (06) seis meses.

Última revisión, agosto 2,014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.