



INTER RESIN ACRYLIC B 45

RESINA ACRILICA T - AEG

DESCRIPCION

INTER RESIN ACRYLIC B 45, es un copolimero acrílico termoplástico en solución, de muy buenas propiedades como buena nivelación, alto brillo y flexibilidad.

USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para la fabricación de lacas automotrices de secado al aire, con buena dureza, brillo y resistencia a la intemperie.

ESPECIFICACIONES

Materia no Volátil (± 2.00)	45%
Valor Ácido (mg KOH/gr), máx.	14 – 16
Viscosidad (G - H, @ 25° C)	Z6 – Z7
Color (Gardner) máx.	1 – 2
Peso/Galón (kg/galón, ± 0.10)	3.70

METODOS DE CONTROL

	ASTM
Materia no Volátil	D-2369
Viscosidad	D-1545
Valor Acido	D-1639
Color Gardner	D-1544

SOLUBILIDAD

Es soluble en toluol, xilol, cetonas y alifáticos.

PRESENTACION

Tambores metálicos de 200 kilos netos.

PRECAUCIONES

El INTER RESIN ACRYLIC B 45, es inflamable, e irritante al contacto con la piel, se recomienda utilizar los equipos de protección personal correspondientes (máscara, lentes, guantes de goma, mandil, zapatos de seguridad, etc.) durante su manipulación.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar bajo techo, en el envase original, en lugar fresco y ventilado, a temperatura no mayor de 25° C. En las condiciones mencionadas este producto tiene una vida útil de (06) seis meses.

Última revisión, agosto 2,014