



# HOJA DE SEGURIDAD PINTURA TRAFICO TTP 110 C-TIPO II

## 1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre de producto: PINTURA TRAFICO TTP 110 C-TIPO II  
Uso / descripción de producto: Pintura para señalización horizontal  
Nombre de la empresa: INTERPAINTS S.A.C.  
Teléfono: 452-0070 / 451-6693  
Fax: 452-3914

## 2.- COMPOSICIÓN

Denominación Química: Dispersión acuosa de un polímero acrílico

COMPOSICIÓN	% PESO	NOMBRE	Nº CAS
Vehículo	24.95	Resina alquídica	No Determinado
Pigmentos	40.21	Caucho clorado	9006-03-05
		Negro de humo	1333-86-4
		Bentone SD2	14808-60-7
Solventes	8.04 26.80	Talco	14807-96-6
		Xileno	1330-20-7
		Tolueno	108-88-3

## 3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- Según el reglamento de transporte, el producto es un líquido inflamable.
- El producto puede encenderse por llamas, exceso de calor, chispas o carga electrostática.
- Los solventes pueden provocar irritaciones en los ojos, piel y vías respiratorias. La inhalación prolongada de los vapores puede producir vértigos, somnolencia o incluso pérdida de la conciencia. Los solventes son nocivos para la salud si se ingieren.
- En caso de incendio los envases explotarán, aumentando la intensidad de las llamas.

## 4.- PRIMEROS AUXILIOS

- INHALACION DE VAPORES: Sacar a la víctima de la zona de peligro. En caso de paro respiratorio, practicar la respiración artificial. Llamar a un médico.
- CONTACTO CON LA PIEL: Después del contacto, lavar inmediatamente con agua. Si persiste la irritación, llamar a un médico. Cambiar la ropa contaminada. Lavarla antes de volver a utilizarla.
- CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar éstos con abundante agua manteniendo los párpados abiertos. Acto seguido, consultar con el médico (oculista).
- INGESTION: No provocar vómito. Dar agua abundante. No administrar nada en la boca de una persona que haya perdido la conciencia. Llamar inmediatamente al médico.

## 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

- MEDIOS DE EXTINCIÓN: Arena, espuma o producto extintor seco tipo ABC.
- PELIGROS DE EXPOSICION: Proteger contra llamas de soplete (llamas tipo dardo). Las tapas de los envases pueden salir despedidas con violencia.
- Los productos al arder pueden desprender vapores tóxicos. Las personas que hayan inhalado dichos vapores, se tenderán en posición horizontal y se mantendrán en reposo. Avisar de inmediato al médico.
- PROTECCION DE LOS BOMBEROS: Los bomberos deben trabajar orientados en la dirección por donde sopla el viento y estar equipados con aparatos de protección respiratoria y trajes de seguridad impermeables para protegerse de vapores tóxicos e irritantes.
- Una vez extinguido el incendio, tomar las precauciones del caso para evitar que se reinicie el fuego.



# HOJA DE SEGURIDAD PINTURA TRAFICO TTP 110 C-TIPO II

## 6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Evitar fuentes que generen chispas. No fumar.
- Procurar que haya ventilación y extracción suficiente.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores por tiempo prolongado.
- Utilizar equipo y ropa de seguridad apropiados.

## 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- MANIPULACION: Evitar el contacto con álcalis, sustancias cáusticas, aminas y sustancias altamente inflamables.
- Procurar que exista ventilación y extracción suficiente.
- Proteger de las llamas, calor, sacudidas bruscas, golpes, frotos, chispas y cargas electrostáticas.
- No fumar en las inmediaciones. Debe prohibirse fumar en los recintos en los que se encuentre el producto; colgar carteles de "NO FUMAR".
- Mantener los recipientes herméticamente cerrados, cuando no están en uso.
- Transportar los envases con cuidado, evitando su exposición prolongada bajo el sol.
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar dentro de los envases originales en recintos frescos, secos y suficientemente ventilados; la temperatura recomendada para el almacenaje es  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .
- Proteger del calor, llamas, otros focos de chispas y de los rayos solares directos.
- No fumar en las inmediaciones. Debe prohibirse fumar en los recintos en los que se encuentre el producto; colgar carteles de "NO FUMAR".
- El producto no debe almacenarse junto con otros materiales como álcalis, sustancias cáusticas, aminas o sustancias oxidantes.
- El material que entró en el almacén en primer lugar, deberá ser también el primero en salir y utilizarse. Llevar control de las fechas de fabricación, las que figuran en las etiquetas de los envases. No dejar almacenado el producto por más de un año.
- No abrir ni vaciar los envases dentro del almacén.

## 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCION PERSONAL

- MEDIDAS DE INGENIERIA: Asegurarse que exista ventilación suficiente en el área. Controlar las concentraciones de vapor en el aire circundante al puesto de trabajo.
- PROTECCION RESPIRATORIA: Usar dispositivo de protección respiratoria con filtro de partículas (NIOSH 3M 7090) y de gases (NIOSH 3M 7252).
- PROTECCION MANUAL: Usar guantes de seguridad anti estáticos, no combustibles.
- PROTECCION DE LOS OJOS: Usar gafas de seguridad.
- PROTECCION CORPORAL: Usar prendas de seguridad.

## 9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- Estado Físico: Líquido
- Color: Negro
- Olor: Irritante
- Solubilidad en agua: Insoluble
- Punto de inflamación:  $40^{\circ}\text{C}$
- Densidad:  $4.96 \text{ kg/gln}$
- Gravedad Específica: 1.31
- Sólidos en volumen: 45.0 %
- PVC: 45.33 %

## 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- ESTABILIDAD: Estable bajo condición normal y manipulada de manera adecuada (en almacén la temperatura no debe sobrepasar los  $25^{\circ}\text{C}$ ).



# HOJA DE SEGURIDAD PINTURA TRAFICO TTP 110 C-TIPO II

- CONDICIONES A EVITAR: Evitar el calor, golpes y fricción.
- MATERIALES A EVITAR: Contacto de los envases con álcalis, sustancias cáusticas, aminas o sustancias oxidantes.
- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Los productos de descomposición pueden ser monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), óxidos de nitrógeno y otros vapores potencialmente tóxicos.

## 11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

- El producto es tóxico. La toxicidad del producto depende de la emanación de solventes durante la preparación y aplicación del mismo.
- Altas concentraciones de vapor producen vértigo, mareo, desvanecimiento, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

## 12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA

- MOVILIDAD: Producto volátil, inflamable, tóxico, insoluble en agua.
- DEGRADABILIDAD: Producto no biodegradable.

## 13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

- ELIMINACION DE EMBALAJE: La eliminación de residuos debe realizarse con arreglo a la legislación nacional y a las disposiciones de protección del medio ambiente.
- NOTA: Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la materia.

## 14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

- ADR / RID: Class 3.1.2
- IMDG – CODE: Class 3.1.2
- ICAO / IATA – DGR: Class 3.1.2
- CLASE: 3
- No. ONU: 1263

## 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA


- SIMBOLO DE PELIGRO:
- R 11: Fácilmente inflamable.
- R 20: Nocivo por inhalación.
- S 7/8: Mantener el producto herméticamente cerrado y en un lugar seco.
- S 16: Mantener alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
- S 33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
- S 33/39: Usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- S 43: En caso de incendio, usar arena, espuma o producto extintor seco tipo ABC.

NOTA: La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad, es la específicamente incluida en las regulaciones aplicables a lo descrito. Se requiere la atención del usuario hacia la existencia de disposiciones adicionales que complementen dicha información. Consultar todas las disposiciones nacionales, internacionales y locales aplicables.

## 16.- OTRA INFORMACION

La información anterior se considera correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo como una guía. INTERPAINTS no se hace responsable de ningún daño resultante de la manipulación indebida o contacto con el producto.

Clasificación NFPA:



- 0 = Ninguno
- 1 = Mínimo
- 2 = Moderado
- 3 = Severo
- 4 = Extremo



# HOJA DE SEGURIDAD PINTURA TRAFICO TTP 110 C-TIPO II

---